

Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Produktbezeichnung : **Innenrohre aus Metall mit Dichtung**

Nr.: **004 DOP 9175 2013**

- 1 Kenncode des Produkttyps : **DIN EN 1856-2 2009**
- 2 Kennzeichnung zur Identifikation : (siehe Verpackung des Produktes)
- 3 Verwendungszweck : **Innenrohr zur Schornsteinsanierung aus Edelstahl mit Dichtung zur Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die Atmosphäre**
Verbindungsleitung zum Schornstein aus Edelstahl mit Dichtung zur Abführung der Verbrennungsprodukte von der Feuerstätte in den Schornstein
Innenrohr 0,6 mm 1.4404
3 Lippendichtung Rehau
Zur Abführung von Abgasen gasförmiger -, flüssiger Brennstoffe
4. Eingetragener Handelsname : **STAR - KOF**
Hersteller : **KOF Abgastechnik GmbH**
Karl-Gustav-Str. 3
D 16816 Neuruppin
5. Kontaktanschrift Bevollmächtigter : **entfällt**
6. System: **STAR-KOF DI 80mm - 400mm** **T200 P1 W V2 L50060 O**
7. Notifizierte Stelle: **TÜV Süd 0036 CPD 91 75 00**
8. Zertifiziert nach **ISO 9001-2008**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Temperaturbeständigkeit	Bis 200°C	EN 1856-2 9-2009
Druckklasse	P1 = 200 Pa	EN 1856-2 9-2009
Kondensatbeständigkeit	W :feuchte Betriebsweise	EN 1856-2 9-2009
Korrosionsbeständigkeit Innenrohr	V 2	EN1856-2 9-2009
Werkstoffspezifikation Innenrohr	Lxx = Werkstoffart xxx=Materialdicke	EN 1856-2 9-2009 Tab. 2
Silikondichtung Dichte :1,18 ± 0,03 g/cm³ Shore-A-Härte : 66 ± 5	Für Temperaturklasse T 200 und Druckklasse P!	Zul.Nr.Z-7.4-1043
Rußbrandbeständigkeit nein	O	EN 1856-2 9-2009
Abstandshalter	Jedes 5.Rohrelement	
Zwischenstützen	Ab 30 m oder vor und nach einem Verzug	
Nicht senkrechte Montage	Maximal gestreckte Länge 3 m bei 45° Auslenkung	EN 1856-1 9-2009
Abstand zu brennbaren Bauteilen	200 mm	M FeuV § 8 Abs.2,Satz 3 Ziffer 1.
Wäredurchlasswiderstand	0 m² K/W	

10. Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller Nummer 4 .

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller :
Dipl. - Kfm. G.Hirschmann Geschäftsführer

Neuruppin 27.05.13


